

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7401-25

г. Москва

Выдано

24 декабря 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «АМ-ГРУПП» Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, поселок Ульяновского лесопарка, д. 1, стр. 1 Тел.: (495) 221-07-73/ 74/ 75/ 76; www.amgroup.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ПК ИНЖЕНЕР» Россия, 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский р-н, Межевой проезд, д. 1, офис 1 Адрес производства: 197229, г. Санкт-Петербург, 1-я Конная Лахта, д. 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Анкеры пластиковые «Фасти» типов BF, BFK, MB, FN и FNK

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры пластиковые состоят из полиамидной гильзы и распорного элемента, изготовленного из углеродистой стали с гальваническим цинковым, MagniSilver 1000, ТДЦ «Шерардирование» покрытиями или коррозионностойкой стали. Геометрические параметры анкеров: диаметр гильзы – 6, 8 или 10 мм, длина гильзы – от 40 до 300 мм, длина распорной зоны – 30, 40 или 70 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Анкеры применяют в качестве анкерного крепления к основаниям из тяжёлого и лёгкого бетона, в кладках из полнотелого и пустотелого керамического и силикатного кирпичей, блоков ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины расчетных вытягивающих нагрузок R_{rec} из: бетона класса прочности не ниже B25 – 0,2-3,3 кН;

кладки из полнотелого керамического, силикатного кирпича марки по прочности М250 – 0,6-2,3 кН; из пустотелого керамического кирпича марки по прочности М150 – 0,9 кН; из блоков ячеистого бетона В5 – 0,2-1,0 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия на продукцию, протоколы испытаний, заключения специализированных организаций, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 23 декабря 2025 г. на 16 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 24 декабря 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 24 декабря 2025 г., регистрационный № 7401-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6961-23 от 25 июля 2023 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством 5762-19 от 20 июня 2019 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)